



### 製品特徴

- 可変容量ピストンモーター使用、常に高速回転可能
- 油圧式・マニュアル式のフロントカバー（飛散防止カバー）を開けると、よりスムーズに立木が切りやすくなります。
- チェーンガードがあるため機械の後ろへの飛散を防止
- 本体はスウェーデン鋼使用の為より頑丈
- タングステンカーバイド刃使用
- ブラケットは作業用途に合わせて位置の変更が可能
- 本体が軽く簡単に操作、安全作業も可能



### 製品用途・導入メリット

- 木の切断、根や切り株の伐採
- 林道開設作業や、メガソーラー発電パネルの敷設作業に最適
- 1台3役、現場コストの大幅削減が可能
- 河川整備、スキー場とゴルフ場のメンテナンスなど幅広く活躍

型式	適合ショベル Ton	刈り幅 mm	重量 kg	油量 L/min	油圧 Mpa	最大切断径(Φ) mm	刃物 個数	ベルト数 本	全幅 mm	奥行 mm	全高 mm
KXS-F100	7 - 9	1,000	505	85 / 110	25	140	18	4	1,350	860	650
KXS-F120	7 - 9	1,200	570	85 / 110	25	140	24	4	1,550	860	650
KXP-F100	10 - 15	1,000	675	110	28	150	18	4	1,350	860	650
KXP-F120	10 - 15	1,200	745	110	28	150	21	4	1,550	860	650
KXM-F100	20 - 25	1,000	789	135	28	250	18	5	1,350	995	1,040
KXM-F120	20 - 25	1,200	982	135	28	250	24	5	1,550	995	1,040
KXM-F140	20 - 25	1,400	1086	135	28	250	30	5	1,750	995	1,040
KXG-F120	20 - 35	1,200	1267	190	30	400	21	5	1,660	930	835
KXG-F140	20 - 35	1,400	1404	190	30	400	27	5	1,860	930	835
KXG-F160	20 - 35	1,600	1540	190	30	400	33	5	2,060	930	835

※ この仕様は予告なく変更することがあります。

※ 重量はブラケット部分含まず



**Tokumitsu Machinery Co. Ltd.**

徳光建機株式会社

〒639-0232 奈良県香芝市下田東1丁目97番

TEL: 0745-44-3838 / FAX: 0745-44-3839

E-mail: sales@tmkenki.com

Website: www.tmkenki.com

お問い合わせはお近くの販売店まで